

LED Maschinenleuchte


LED machine light



TUBELED_70, 100°, 1100 mm, 90-305V AC

Artikel-Nr.: 110510-12
EAN: 4260556621432

Bestell-Nr.: 110510-12
Modell: TUBELED_70 AC
Bauform: LED Aufbauleuchte für Maschinen
Leuchtmittel: SMD LED
Lampenleistung: ~52 W
Lampenlichtstrom: 6064 lm
Lampenlichtausbeute: ca. 132 lm/W
Lichtverteilung: direkt
Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte: 90-305V AC ± 10%, 50-60 Hz
Betriebsgerät: integriert
Anschluss Leuchte: M12 S-kodiert
Schutzart: IP67/IP69K
Schutzklasse: I
Entblendung: opalweiß
Abstrahlwinkel: 100°
Betriebstemperatur: -10... +50 °C
Farbwiedergabe (Ra): > 85
Lampenlebensdauer: > 50.000 h
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Sicherheitsglas gefrostet, sprungsicher
Höhe [B] x Breite [C]: Ø 70 mm
Länge [A]: 1100 mm
Gewicht: 3450 g
Bruttogewicht: 4300 g
Risikogruppe (DIN EN 62471): Gruppe 1
Kenzeichnung: CE, UKCA
Befestigungszubehör: optional
Gefertigt in: Deutschland
Besonderheit: Retrofitting: genormte LED Rohrleuchte zum 1:1 Austausch



Lampenlebensdauer in Betriebsstunden (L80/B10)

LED Maschinenleuchte
LED machine light



TUBELED_70, 100°, 1100 mm, 90-305V AC

Item number: 110510-12
EAN: 4260556621432

Order number: 110510-12
Model: TUBELED_70 AC
Type: LED surface-mounted luminaire for machines
Illuminant: SMD LED
Power consumption: ~52 W
Lamp luminous flux: 6064 lm
Lamp luminous efficiency: ca. 132 lm/W
Light distribution: direct
Light colour: daylight white (5200 - 5700K)

Connected load: 90-305V AC \pm 10%, 50-60 Hz
Power supply: inbuilt
Connection (connector): M12 S-type encoded

Degree of protection: IP67/IP69K
Class of protection: I

Glare-free opal white
Beam angle (optics): 100°

Operating temperature: -10... +50 °C
Colour rendering (Ra): > 85

Lamps lifetime: > 50,000 h
Housing material: aluminium



Cover material: Safety glass, frosted, shatterproof
Height [B] x Width [C]: Ø 70 mm

Length [A]: 1100 mm
Weight (net): 3450 g

Gross weight: 4300 g
Risk group (DIN EN 62471): Group 1

Marking: CE, UKCA
Mounting accessories: optional

Made in: Germany
Feature: retrofitting: standardised LED luminaire for 1:1 replacement



Lamps lifetime in operation hours (L80/B10)