

LED Maschinenleuchte mit Signalfunktion

LED machine light with signal function



TUBELED_40 II RGB-W Power, 1040 mm, 24V DC


Artikel-Nr.: 118590-01
EAN: 4260556623627

Bestell-Nr.:	118590-01
Modell:	TUBELED_40 II RGB-W
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD RGB-W Cluster LED
Lampenleistung Weiß:	~38 W
Lampenlichtstrom Weiß:	4860 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	126 lm/W
Lampenleistung Rot:	~36 W
Lampenleistung Grün:	~10 W
Lampenleistung Blau:	~36 W
Lampenlichtstrom Rot:	960 lm
Lampenlichtstrom Grün:	1420 lm
Lampenlichtstrom Blau:	600 lm
Lichtverteilung:	Light Forming Technology
Lichtfarbe Weiß:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Diffusor, ESG
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30... +60 °C
Farbwiedergabe Weiß (Ra):	> 80
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, sprungsicher
Höhe [B] x Breite [C]:	29 mm x 40 mm
Länge [A]:	1040 mm
Gewicht:	1300 g
Bruttogewicht:	1650 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Befestigungszubehör:	optional
Kennzeichnung:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren

Darstellbares Farbspektrum /
 Displayable colour spectrum



Mischfarben werden mit der
 Ansteuerung mehrerer Eingänge
 gleichzeitig erreicht. /
 Mixed colours will be achieved
 with the control of multiple
 inputs simultaneously.



Lampenlebensdauer in Betriebsstunden (L80/B10)

LED Maschinenleuchte mit Signalfunktion LED machine light with signal function



TUBELED_40 II RGB-W Power, 1040 mm, 24V DC


Item number: 118590-01
EAN: 4260556623627

Order number:	118590-01
Model:	TUBELED_40 II RGB-W
Type:	LED surface-mounted luminaire
Illuminant:	SMD RGB-W cluster LED
Power consumption white:	~38 W
Lamp luminous flux white:	4860 lm
Lamp luminous efficiency:	126 lm/W
Power consumption RED:	~36 W
Power consumption GREEN:	~10 W
Power consumption BLUE:	~36 W
Lamp luminous flux RED:	960 lm
Lamp luminous flux GREEN:	1420 lm
Lamp luminous flux BLUE:	600 lm
Light distribution:	light forming technology
Light colour white:	daylight white (5200 - 5700K)
Connected load:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Connection (connector):	M12 A-type encoded
Degree of protection:	IP67/IP69K
Class of protection:	III
Glare-free	diffused safety glass
Beam angle (optics):	100°
Operating temperature:	-30... +60 °C
Colour rendering white (Ra):	> 80
Lamps lifetime:	> 60,000 h
Housing material:	aluminium
Cover material:	safety glass, shatterproof
Height [B] x Width [C]:	29 mm x 40 mm
Length [A]:	1040 mm
Weight (net):	1300 g
Gross weight:	1650 g
Risk group (DIN EN 62471):	free group
Mounting accessories:	optional
Marking:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Made in:	Germany
Feature:	RGB-W: Illumination and beacon in one luminaire

Darstellbares Farbspektrum /
Displayable colour spectrum



Mischfarben werden mit der
Ansteuerung mehrerer Eingänge
gleichzeitig erreicht. /
Mixed colours will be achieved
with the control of multiple
inputs simultaneously.



Lamps lifetime in operation hours (L80/B10)