

## LED Arbeitsplatzleuchte



### LED workplace light



## CENALED FLOOD Flexarm AC

**Artikelnr.:** 121210-11  
**EAN:** 4260556626314

<b>Bestell-Nr.:</b>	121210-11
<b>Modell:</b>	CENALED
<b>Bauform:</b>	LED-Arbeitsleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD-LED
<b>Lampenleistung:</b>	~9 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	1078 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	100 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	100-305V AC ± 10%, 50-60 Hz
<b>Betriebsgerät:</b>	integriert
<b>Anschluss Leuchte:</b>	Anschlussleitung mit Netzstecker
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10... +50 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	> 85
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium (pulverlackiert)
<b>Material Abdeckung:</b>	Sicherheitsglas
<b>Länge Flexarm [A]:</b>	500 mm
<b>Sockelhöhe (B):</b>	88 mm
<b>Befestigung:</b>	Anschraubsockel
<b>Gewicht:</b>	~1600 g
<b>Bruttogewicht:</b>	~2200 g
<b>Befestigungszubehör:</b>	optional
<b>Kenzeichnung:</b>	CE, UKCA
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland



Lampenlebensdauer in Betriebsstunden (L80/B10)



LED Arbeitsplatzleuchte  
LED workplace light



## CENALED FLOOD Flexarm AC

**Item number:** 121210-11  
**EAN:** 44260556626314

<b>Order number:</b>	121210-11
<b>Model:</b>	CENALED
<b>Type:</b>	LED workplace light
<b>Illuminant:</b>	SMD-LED
<b>Power consumption:</b>	~9 W
<b>Lamp luminous flux:</b>	1078 lm
<b>Lamp luminous efficiency:</b>	10 lm/W
<b>Light distribution:</b>	direct
<b>Light colour:</b>	daylight white (5200 - 5700K)
<b>Connected load:</b>	100-305V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
<b>Power supply:</b>	inbuilt
<b>Connection (connector):</b>	connection cable with power plug
<b>Degree of protection:</b>	IP54
<b>Class of protection:</b>	I
<b>Beam angle (optics):</b>	100°
<b>Operating temperature:</b>	-10... +50 °C
<b>Colour rendering (Ra):</b>	> 85
<b>Lamps lifetime:</b>	> 60,000 h
<b>Housing material:</b>	aluminium (powder finished)
<b>Cover material:</b>	safety glass
<b>Length Flexarm [A]:</b>	500 mm
<b>Base height (B):</b>	88 mm
<b>Mounting:</b>	screw-on base
<b>Weight (net):</b>	~1600 g
<b>Gross weight:</b>	~2200 g
<b>Mounting accessories:</b>	optional
<b>Marking:</b>	CE, UKCA
<b>Made in:</b>	Germany



Lamps lifetime in operation hours (L80/B10)