

# LED Arbeitsplatzleuchte




## LED workplace light



## PROFILED AC, 500 mm, mit Dimmer, Abdeckung Mikroprismen, 90-305V AC

**Artikel-Nr.:** 150314-04  
**EAN:** 4260556623894

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 150314-04                          |
| <b>Modell:</b>                      | PROFILED                           |
| <b>Bauform:</b>                     | Profilleuchte mit T-Nut rückseitig |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED                            |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~14 W                              |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 1575 lm                            |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | 145 lm/W                           |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | direkt                             |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | Tageslichtweiß (5200 - 5700K)      |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>       | 90-305V AC ± 10%, 50-60 Hz         |
| <b>Betriebsgerät:</b>               | integriert                         |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | Anschlussleitung mit Netzstecker   |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP40                               |
| <b>Schutzklasse:</b>                | I                                  |
| <b>Entblendung:</b>                 | Mikroprismen                       |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°                               |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -10... +45 °C                      |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | > 85                               |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 60.000 h                         |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium                          |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Kunststoff                         |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 65 mm x 45 mm                      |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 500 mm                             |
| <b>Gewicht:</b>                     | 1400 g                             |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 1850 g                             |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | freie Gruppe                       |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | optional                           |
| <b>Dimmbar:</b>                     | Dimmer intern                      |
| <b>Kennzeichnung:</b>               | CE, UKCA                           |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                        |
| <b>Besonderheit:</b>                | Universalleuchte mit Dimmer        |



Lampenlebensdauer in Betriebsstunden (L80/B10)

# LED Arbeitsplatzleuchte LED workplace light



## PROFILED AC, 500 mm, with dimmer micro prisms cover, 90-305V AC

**Item number:** 150314-04  
**EAN:** 4260556623894

**Order number:** 150314-04  
**Model:** PROFILED  
**Type:** profiled light with t-slot backsided  
**Illuminant:** SMD LED  
**Power consumption:** ~14 W  
**Lamp luminous flux:** 1575 lm  
**Lamp luminous efficiency:** 145 lm/W  
**Light distribution:** direct  
**Light colour:** daylight white (5200 - 5700K)  
**Connected load:** 90-305V AC ± 10%, 50-60 Hz  
**Power supply:** inbuilt

**Connection (connector):** connection cable power plug  
**Degree of protection:** IP40

**Class of protection:** I  
**Glare-free** micro prisms

**Beam angle (optics):** 100°  
**Operating temperature:** -10... +45 °C

**Colour rendering (Ra):** > 85  
**Lamps lifetime:** > 60,000 h

**Housing material:** aluminium  
**Cover material:** plastics




**Height [B] x Width [C]:** 65 mm x 45 mm  
**Length [A]:** 500 mm

**Weight (net):** 1400 g  
**Gross weight:** 1850 g

**Risk group (DIN EN 62471):** free group  
**Mounting accessories:** optional

**Dimmable:** internal dimmer control  
**Marking:** CE, UKCA

**Made in:** Germany  
**Feature:** universal light , dimmable



Lamps lifetime in operation hours (L80/B10)