


## LED Systemleuchte



|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.: | 155670-02                            |
| EAN:         | 4260556628264                        |
| Modell:      | SYSTEMLED SurfaceOne - 6.5-4-6.5.5-4 |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Bestell-Nr.:                 | 155670-02                             |
| Modell:                      | SYSTEMLED SurfaceOne - 6.5-4-6.5.5-4  |
| Bauform:                     | LED Systemleuchte                     |
| Leuchtmittel:                | SMD LED                               |
| Gesamtleistung inkl Treiber: | ~100 W                                |
| Lampenleistung:              | ~92 W                                 |
| Lampenlichtstrom:            | 15640 lm                              |
| Lampenlichtausbeute:         | 169 lm/W                              |
| Lichtverteilung:             | Direkt                                |
| Lichtfarbe:                  | 4000K + 6500K, 3-Step-McAdam          |
| R9:                          | 90                                    |
| Farbwiedergabe (Ra):         | >90 (typ. 95)                         |
| UGR:                         | <22                                   |
| Anschlusswert Leuchte:       | 120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz           |
| Betriebsgerät:               | Integriert                            |
| Anschluss Leuchte:           | Wieland GST18                         |
| Schutzart:                   | IP40                                  |
| Schutzklasse:                | I                                     |
| Entblendung:                 | Mikroprismen                          |
| Abstrahlwinkel:              | 90°                                   |
| Betriebstemperatur:          | -10 °C - +45 °C                       |
| Lagertemperatur:             | -20 °C - +80 °C                       |
| Lampenlebensdauer:           | > 100.000 h (L80/B10)                 |
| Material Gehäuse:            | Aluminium und PMMA                    |
| Höhe [B] x Breite [C]:       | 48 mm x 556 mm                        |
| Länge [A]:                   | 898 mm                                |
| Befestigung:                 | T-Nut rückseitig (8er)                |
| Gewicht:                     | 10566 g                               |
| Bruttogewicht:               | 14566 g                               |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | Freie Gruppe                          |
| Kennzeichnungen:             | CE, UKCA                              |
| Dimmbar:                     | Bediengerät im Lieferumfang enthalten |
| Befestigungszubehör:         | Optional                              |
| Gefertigt in:                | Deutschland                           |
| Besonderheit:                | extern dimmbar/schaltbar              |