



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 156410-01 |
| EAN: | 4260556627366 |
| Modell: | TUBELED_70 EVO DC |
| Bestell-Nr.: | 156410-01 |
| Modell: | TUBELED_70 EVO DC |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Lampenleistung: | 48 W |
| Lampenlichtstrom: | 7596 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 155 lm/W |
| Lichtfarbe: | 5700K 3-step MacAdam |
| Farbwiedergabe (Ra): | >85 |
| Polzahl: | 3 |
| Anschlusswert Leuchte: | 24V DC \pm 10% |
| Betriebsgerät: | Extern |
| Anschluss Leuchte: | M12 A-kodiert |
| Schutzart: | IP67/IP69K |
| Schutzklasse: | III |
| Entblendung: | Streufoleie |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -30 °C - +70 °C |
| Lagertemperatur: | -20 °C - +80 °C |
| Lampenlebensdauer: | > 100.000 h (L80/B10) |
| Vibrationsfestigkeit: | bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm) |
| Schockfestigkeit: | bis 50 g |
| Material Gehäuse: | Aluminium, Glas |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 59,5 mm x 70 mm |
| Länge [A]: | 1100 mm |
| Gewicht: | 3000 g |
| Bruttogewicht: | 3780 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | Freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA, ETL Listed (5003529) |
| Dimmbar: | Optional über Zubehör |
| Befestigungszubehör: | Optional |
| Gefertigt in: | Deutschland |