




## LED Gelenkarmleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	120900-01
<b>EAN:</b>	4260556624808
<b>Modell:</b>	UNILED II Gelenkarm TW
<b>Bestell-Nr.:</b>	120900-01
<b>Modell:</b>	UNILED II Gelenkarm TW
<b>Bauform:</b>	LED Gelenkarmleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SUNlike LED
<b>Lampenleistung:</b>	~20 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	1582 lm (6500 K) / 1468 lm (3000 K)
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	~98 lm/W (6500K) / ~91 lm/W (3000K)
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Warmweiß (3000 K) bis Tageslichtweiß (6500 K)
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>90/98
<b>Lieferumfang:</b>	Leuchte und zusätzlich Leuchtenhalter 210200-11
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC ± 10%
<b>Betriebsgerät:</b>	Netzteil 110-240V AC inkl.
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Anschlusswert Netzteil:</b>	100-240V AC
<b>Anschluss Netzteil:</b>	EURO Stecker zu M12 Steckverbinder
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	opalweiß
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 °C - +60 °C
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium / Kunststoff
<b>Material Abdeckung:</b>	Kunststoff
<b>Länge Kopf [A]:</b>	380 mm
<b>Länge Gelenkarme:</b>	1x 400 mm, 1x 250 mm
<b>Gewicht:</b>	3220 g
<b>Bruttogewicht:</b>	3870 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	Freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA
<b>Befestigungszubehör:</b>	Tischklemme inkl.
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	TUNABLE WHITE: sehr hohe Farbwiedergabe, stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 3000 K bis 6500 K